

# Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal

Art. 543000D

Installationssystem aus Stahl für Urinal mit Schlauch 1/2"

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 446,50 €

## BESCHREIBUNG

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal - Art. 543000D

Installationssystem für Urinal mit Schlauch 1/2", Set 1/2 (Rohbauset): Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage. Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metaldübel (im Lieferumfang enthalten).

Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm.

Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm.

Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe.

Spülrohr mit Messingverschraubung 1/2" für Urinale für Anschluss mit Schlauch.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest).

Geeignet für Wandaufbau von 13 bis 120 mm.

Unterputzkasten im Lieferumfang enthalten.

Netzbetrieb 230/6 V (Netzteil und 5m Kabel enthalten).

Armatur konfiguriert für Spülen der Rohrleitungen, mit Schutz und Anschlusszubehör.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 430000, 430010 oder 430030 bestellen.

## TECHNISCHE DATEN

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal - Art. 543000D

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss  | 1/2"                                                                                |
| Höhe       | 985 - 1.385 mm                                                                      |
| Tiefe      | 160 - 220 mm                                                                        |
| Breite     | 430 mm                                                                              |
| Oberfläche | Stahl pulverbeschichtet schwarz                                                     |
| Garantie   |  |



## VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:  
Lieferung vormontiert



Höhe und Mittenabstand einstellbar



An Wandstärke anpassbar



Netzbetrieb 230/6 V

