

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX Urinal

Art. 778BOX

Für Urinal mit Schläuchen 1/2" oder Anschluss Ø 35

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 138,96 €

BESCHREIBUNG

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX Urinal - Art. 778BOX

Wasserdichter Unterputzkasten für Urinal 1/2", Set 1/2 (Rohbauset):

- Flansch mit integrierter Dichtung.
- Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
- Kompatibel mit Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
- Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
- Spülarmatur TEMPOFLUX G 1/2 geeignet für Salz- und Grauwasser.
- Unterputzkasten mit Schutz, Armatur konfiguriert für geschütztes Spülen der Rohrleitungen und Anschlusszubehör.

Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II).

Anschluss mit Muffe Ø 35 (für Standard-Urinal) oder Messingverschraubung 1/2" (für Urinal mit Schlauch).

Passend dazu: Spülrohr 752430 oder 757430.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 778700 oder 778707 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX Urinal - Art. 778BOX

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	145 mm
Tiefe	83 - 190 mm
Breite	145 mm
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	



VORTEILE



Einfache Montage



Unterputzkasten anpassbar & variabel



Kasten zu 100 % wasserdicht



Kompatibel: Ständerwand, Massivwand oder Paneel

