

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX Urinal

Art. 778BOX

Für Urinal mit Schläuchen 1/2" oder Anschluss Ø 35

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 134,92 €



BESCHREIBUNG

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX Urinal - Art. 778BOX

- Wasserdichter Unterputzkasten für Urinal 1/2", Set 1/2 (Rohbausset):
- Flansch mit integrierter Dichtung.
 - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
 - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
 - Kompatibel mit Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
 - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
 - Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
 - Spülarmatur TEMPOFLUX G 1/2 geeignet für Salz- und Grauwasser.
 - Unterputzkasten mit Schutz, Armatur konfiguriert für geschütztes Spülen der Rohrleitungen und Anschlusszubehör.
- Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II).
- Anschluss mit Muffe Ø 35 (für Standard-Urinal) oder Messingverschraubung 1/2" (für Urinal mit Schlauch).
- Passend dazu: Spülrohr 752430 oder 757430.
- 30 Jahre Garantie.
- Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 778700 oder 778707 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX Urinal - Art. 778BOX

| | |
|-----------------------------|---|
| Anschluss | 1/2" |
| Technologie | Selbstschließend |
| Höhe | 145 mm |
| Tiefe | 83 - 190 mm |
| Breite | 145 mm |
| Normen und Zertifizierungen |  |
| Garantie |  |

VORTEILE

-  Einfache Montage
-  Unterputzkasten anpassbar & variabel
-  Kasten zu 100 % wasserdicht
-  Kompatibel: Ständerwand, Massivwand oder Paneel

