

# Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC

Art. 464000

Elektr. Spülarmatur mit dualer Steuerung, Netzbetrieb, UP - Für WC

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 601,82 €

## BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC - Art. 464000

Elektronischer WC-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOMATIC mit dualer Steuerung, Set 2/2 (Fertigbauset):  
Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.  
Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).  
Abdeckplatte Edelstahl satiniert 186 x 186 mm mit Druckknopf aus Metall verchromt mit integrierter Elektronik.  
Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.  
Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.  
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.  
Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.  
Auslösung gezielt (Druckknopf mit Antiblockiersicherheit) oder automatisch berührungslos nach Verlassen des Nutzers.  
Druckknopf funktioniert unabhängig: Spülung auch bei Stromausfall möglich.  
„Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf - 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l).  
3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).  
Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.  
Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.  
Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.  
Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.  
Mit Installationssystem Artikelnummern 564000DE oder 564005DE oder mit Unterputzkasten 464SBOX bestellen.

## TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC - Art. 464000

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Versorgung  | Netzbetrieb 230/6 V               |
| Anschluss   | G 3/4                             |
| Technologie | Elektronisch und selbstschließend |
| Länge       | 186 mm                            |
| Breite      | 186 mm                            |
| Oberfläche  | Edelstahl satiniert               |



## VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos




Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Auslösung gezielt oder automatisch



Netzbetrieb 230/6 V



---

Normen und  
Zertifizierungen



---

Garantie

