

# Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC

Art. 763BOX

Für Selbstschluss-Druckspüler für WC - Set 1/2

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 146,07 €

## BESCHREIBUNG

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC - Art. 763BOX

Wasserdichter Unterputzkasten, Set 1/2 (Rohbausatz):  
für Druckspülsystem ohne Spülkasten.  
Geeignet für Selbstschluss-Spülarmatur für WC.  
Flansch mit integrierter Dichtung.  
Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.  
Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).  
Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).  
Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.  
Vorabsperung mit Durchflussmengeneinstellung, Auslösemodul und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.  
Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.  
Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.  
Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.  
30 Jahre Garantie.  
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 763000, 763040, 763041 oder 763030 bestellen.

## TECHNISCHE DATEN

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC - Art. 763BOX

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/4                                                                                                                                                                   |
| Technologie                 | Selbstschließend                                                                                                                                                        |
| Höhe                        | 150 mm                                                                                                                                                                  |
| Tiefe                       | 93 bis 190 mm                                                                                                                                                           |
| Breite                      | 225 mm                                                                                                                                                                  |
| Normen und Zertifizierungen |   |
| Garantie                    |                                                                                      |



## VORTEILE



Einfache Unterputzmontage



Kasten zu 100 % wasserdicht



An Wandstärke anpassbar

