

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 564005DE

Für TEMPOMATIC mit dualer Steuerung, Netzbetrieb - Abflussrohr Ø 110

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 453,83 €

BESCHREIBUNG

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564005DE

Selbsttragendes Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset):

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:

- Befestigung mit breitem Fußgestell auf tragendem Boden.
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).

- Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 120 mm.

- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.

- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.

Wasserdichter Unterputzkasten: für Druckspülsystem ohne Spülkasten.

- Geeignet für elektronisches WC-Spülsystem mit dualer Steuerung.

- Geeignet für Netzbetrieb 230/6 V.

- Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.

- Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464000 oder 465000 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564005DE

Anschluss	3/4"
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Garantie	



VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:
Lieferung vormontiert



Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Kompatibel mit Netzbetrieb

