

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 564065DE

Für elektr. Armatur, Batteriebetr. o. Selbstschluss - Abflussrohr Ø110

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 468,83 €

BESCHREIBUNG

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564065DE

Selbsttragendes Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset):

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:

- Befestigung mit breitem Fußgestell auf tragendem Boden.
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).

- Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 120 mm.

- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.

- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.

Wasserdichter Unterputzkasten: für Druckspülsystem ohne Spülkasten.

- Geeignet für elektronisches oder Selbstschluss-Spülsystem für WC.

- Geeignet für Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

- Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.

- Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 oder 763041 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564065DE

Anschluss	3/4"
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Garantie	



VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:
Lieferung vormontiert



Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Kompatibel mit Betrieb mit 6V-
Lithium-Batterien

