

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 578300DE

Für Selbstschluss-Spülarmatur TEMPOFLUX 2- Abflussrohr Ø 110

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 504,37 €



BESCHREIBUNG

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 578300DE

Vorwand-Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbausset):

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:

- Befestigung an tragender Wand.

- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).

- Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 35 mm.

- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.

- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.

Ausgestattet mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2:

- Druckspülsystem ohne Spülkasten: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.

- Rohrunterbrecher.

- Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.

- Körper aus massivem Messing, stoßfester verkalkungsresistenter Mechanismus.

- Anschluss von oben G 3/4B.

- Geeignet für Regenwasser.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 578222, 578212 oder 578230 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 578300DE

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:
Lieferung vormontiert



Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Montage in Leichtbauwand

