

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 578405DE

Für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Abflussrohr Ø 110

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 560,89 €

BESCHREIBUNG

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 578405DE

Selbsttragendes Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset):

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:

- Befestigung mit breitem Fußgestell auf tragendem Boden.
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).

- Für mittelstarke Wand mit Wandaufbau von 30 bis 60 mm.

- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.

- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.

Ausgestattet mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2:

- Druckspülsystem ohne Spülkasten: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.

- Rohrunterbrecher.

- Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.

- Körper aus massivem Messing, stoßfester verkalkungsresistenter Mechanismus.

- Anschluss von oben G 3/4B.

- Geeignet für Regenwasser.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 578222 oder 578212 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 578405DE

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	



VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:
Lieferung vormontiert



Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Montage in Leichtbauwand

