

Einhebelmischer für Einloch- Standmontage

Art. 2526T2

Einhebelmischer mit selbsttragendem Schlauch

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 373,52 €

BESCHREIBUNG

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - Art. 2526T2

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage mit flexiblem, selbsttragendem Schlauch max. H. 535 mm.
Einhebelmischer mit flexiblem Schwenkauslauf innen glatt.
Bei Höhe von 379 mm: Optimale Biegung für leichten Zugang zum Mischhebel.
Keramikkartusche Ø 35.
Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar.
Betätigung durch Pin-Hebel.
Körper aus Messing verchromt.
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Verstärkte Befestigung.
Mischbatterie für intensive Nutzung in Großküchen geeignet.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - Art. 2526T2

Anschluss	3/8"
Höhe	379 mm
Auslauflänge	535 mm max
Durchflussmenge	9 l/min
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Zuverlässigkeit: für intensive Nutzung geeignet



Beständigkeit: Körper aus Messing verchromt



Nutzerkomfort: Schwenkauslauf



Ergonomie: Pin-Hebel für leichte Handhabung

