

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat

Art. H9768SHYG

Thermostataratur Securitouch ohne Rückflussverhinderer

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 415,04 €



BESCHREIBUNG

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat - Art. H9768SHYG

Duschsystem SECURITHERM mit Zweigriff-Thermostataratur und Entleerventil, bestehend aus:

- Brausearmatur mit verkalkungsarmer Thermostatkartusche: Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer (begrenzt Bakterienwachstum).

Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatureinstellbereich: bis 43 °C.

Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 41 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 43 °C festgestellt.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Ergonomische Bediengriffe.

Brauseabgang G 1/2B.

Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.

Brausearmatur mit 2 S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B

- Brausekopf (Art. 813) und schwenkbarer Wandhalter für Handbrause verchromt (Art. 845).
 - Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).
- Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
- Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
- Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer



Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

TECHNISCHE DATEN

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat - Art. H9768SHYG

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch, ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen
Länge	260 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

