# Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 2 Monate

Art. 20250

Steril

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026:** **92,02 €**




## BESCHREIBUNG

**Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 2 Monate** - Art. 20250

BIOFIL Filter für Waschtisch und für Dusche Anti-Legionellen und Anti-Keime, Brausestrahl.
Material des Produkts: ABS.
Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.
Material der Membran: Polyethylen.
Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.
Geprüfte Durchflussmenge pro Nutzungsdauer: 6.000 Liter.
Filterdurchflussleistung: 3 l/min bei 1 bar, 5,5 l/min bei 3 bar und 7,4 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).
Sehr geringer Platzbedarf geeignet für Armaturen mit geringer Auslaufhöhe: H. 44 - Ø. 46
Erprobter Schutz vor retrograder Kontamination: Schutzrand und abgewinkelter Anschluss für optimale Ausrichtung (ermöglicht die Anpassung der Filterposition, damit der Wasserstrahl nicht auf den Ablauf spritzt).
Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.
Maximale Standzeit: 2 Monate nach der Anbringung.
Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.
Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 2 Stunden kumuliert.
Sterile Einzelverpackung.
Medizinprodukt CE Klasse Is.
Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten. Verpackungseinheit 10 Stück.

## VORTEILE

- Anti-Legionellen und Anti-Keime
- Sehr geringer Platzbedarf
- Optimale Ausrichtung: abgewinkelter Anschluss
- Standzeit: bis zu 2 Monate nach der Anbringung

## TECHNISCHE DATEN

**Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 2 Monate** - Art. 20250

| | |
|---|---|
| Technologie | Endständige Wasserfilter |
| Höhe | 44 mm |
| Durchflussmenge | 3 l/min bei 1 bar, 5,5 l/min bei 3 bar und 7,4 l/min bei 5 bar |
| Durchmesser | 56 mm |
| Standzeit | 2 Monate |
| Normen und Zertifizierungen | ACS, WRAS, KTW BWGL, CE |

