

Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP

Art. H96251

Abnehmbare sequentielle Thermostat-Mischbatterie H.160 L.140

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 459,90 €

BESCHREIBUNG

Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. [H96251](#)

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Standmontage. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Wasseranschlüssen erforderlich. BIOCLIP: Mischbatterie einfach abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 160 L. 140 ausgestattet mit einem Hygiene-Strahlregler ohne Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen. Sequentielle, verkalkungssarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperaturbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C. Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min bei 3 bar. Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Verstärkte Befestigung und Verdreh sicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie. Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferanschlussrohren.

TECHNISCHE DATEN

Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. [H96251](#)

Versorgung	3/8"
Technologie	Abnehmbare sequentielle Thermostat-Mischbatterie
Auslaufhöhe	160 mm
Auslauflänge	140 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt



VORTEILE

-  Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer
-  Hygiene: abnehmbar zur Reinigung von innen
-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt

Garantie



Ersatzteilsicherheit

