

# TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung

Art. 464306

WC-Druckspüler mit Fernbetätigung, Batteriebetrieb, UP

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 783,65 €**

## BESCHREIBUNG

TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung - Art. 464306

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.  
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Elektronische Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm.  
Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknopf verchromt 90 x 90 mm.

Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten.

Wasserdichter Unterputzkasten:

- Flansch mit integrierter Dichtung.
- Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).
- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
- Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich.
- Elektronik integriert und von vorne zugänglich.
- Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

- Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens  
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.

Automatische Auslösung nach Verlassen des Nutzers oder gezielt durch Druckknopf auf seitlicher Betätigungsplatte.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Druckknopf funktioniert unabhängig: Spülung auch bei Stromausfall möglich.

„Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf  
- 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l).

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.

Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.



## VORTEILE



Seitliche Betätigung: Barrierefrei



Auslösung gezielt oder automatisch



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien

**TECHNISCHE DATEN****TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung - Art.****464306**

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 3/4
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Länge	186 mm
Breite	186 mm
Garantie	<b>30</b> JAHRE <small>SAATZ</small>

