

Sequentielle Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage

Art. H9631

Mischbatterie SECURITHERM o. Rückflussverhinderer, Set 2/2

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 304,33 €

BESCHREIBUNG

Sequentielle Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage - Art. H9631

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset):

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen im Kaltwasserbereich.

Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW.

Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.

Vermeidung Kaltwasserschok: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.

Sequentielle Mischbatterie mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einstellung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 39 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 39 °C.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.

Mit ERGO-Bediengriff.

Sieb dichtungen in den Muttern G 3/4B integriert.

Ergänzbar mit Brausekopf oder Wandanschlussbogen.

Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungeingeschränkte Personen.

Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten H96BOX bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Sequentielle Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage - Art. H9631

Technologie	Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Höhe	166 mm
Breite	166 mm
Durchflussmenge	Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA



VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser




Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer



SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz



Thermostat: absolut stabile Entnahmetemperatur



Oberfläche	Messing verchromt
------------	-------------------

Normen und
Zertifizierungen

ACS



Garantie



Ersatzteilsicherheit

