Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 383010

Netzbetrieb, für dünnes Paneel, Vorabsperrung, L.140

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 387,42 €

BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 383010

Elektronisches Waschtischventil hochglanzpoliert für dünnes Paneel:
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Luftsprudler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Armatur aus Edelstahl zur Wandmontage.
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- 90 % Wasserersparnis
- Maximale Hygiene: berührungslos
- Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
- Wartungshilfe über Diagnose-LED

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 383010

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	140 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Hochglanzpoliert
Garantie	30 JAHRE