

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 373110

Netzbetrieb, Standmontage, H. 100 mm

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 420,12 €



BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 373110

Elektronisches Waschtischventil hochglanzpoliert für Standmontage:

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/6 V.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Luftsprudler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 100 mm für Einbaubecken.

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

PEX-Anschluss Schlauch mit Schutzfilter.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 373110

| | |
|-----------------|---|
| Versorgung | Netzbetrieb 230/6 V |
| Anschluss | G3/8B |
| Technologie | Elektronisch |
| Auslaufhöhe | 100 mm |
| Durchflussmenge | 3 l/min |
| Oberfläche | Hochglanzpoliert |
| Garantie |  |

VORTEILE



Wassersparnis von 90 %



Maximale Hygiene: berührungslos



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Wartungshilfe über Diagnose-LED

