

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 373116

Batteriebetrieb, Standmontage, H. 100 mm

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 420,12 €



BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 373116

Elektronisches Waschtischventil hochglanzpoliert für Standmontage:
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Luftsprudler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 100 mm für Einbaubecken.
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehesicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 373116

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	100 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Hochglanzpoliert
Garantie	

VORTEILE



Wassersparnis von 90 %



Maximale Hygiene: berührungslos



Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum



Wartungshilfe über Diagnose-LED

