

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 375100

Netzbetrieb, Standmontage, H. 250 mm

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 465,74 €

BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 375100

Elektronisches Waschtischventil satiniert für Standmontage:
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/6 V.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Luftsprudler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 250 mm für Aufsatzbecken.
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehesicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 375100

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	250 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Satiniert
Garantie	



VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Wartungshilfe über Diagnose-LED

