

# Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 4 Monate

Art. 20450

Steril

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 113,43 €**



## BESCHREIBUNG

### Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 4 Monate - Art. 20450

BIOFIL Filter für Waschtisch und für Dusche Anti-Legionellen und Anti-Keime, Brausestrahl.

Material des Produkts: ABS.

Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.

Material der Membran: Polyethylen.

Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.

Geprüfte Durchflussmenge pro Nutzungsdauer: 12.000 Liter.

Filterdurchflussleistung: 4,6 l/min bei 1 bar, 7,6 l/min bei 3 bar und 9,4 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).

Sehr geringer Platzbedarf geeignet für Armaturen mit geringer Auslaufhöhe: H. 63 - Ø 56.

Erprobter Schutz vor retrograder Kontamination: Schutzrand und abgewinkelte Anschluss für optimale Ausrichtung (ermöglicht die Anpassung der Filterposition, damit der Wasserstrahl nicht auf den Ablauf spritzt).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 4 Monate nach der Anbringung.

Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.

Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 4 Stunden kumuliert.

Sterile Einzelverpackung.

Medizinprodukt CE Klasse Ia.

Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.

Verpackungseinheit 10 Stück.

## TECHNISCHE DATEN

### Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 4 Monate - Art. 20450

|                 |  |
|-----------------|--|
| Technologie     | Endständige Wasserfilter   |
| Höhe            | 63 mm  |
| Durchflussmenge | 4,6 l/min bei 1 bar, 7,6 l/min bei 3 bar und 9,4 l/min bei 5 bar |
| Durchmesser     | 56 mm  |
| Standzeit       | 4 Monate   |

Normen und Zertifizierungen

ACS

WRAS  
APPROVED PRODUCT

KTW  
BWGL

CE

