

Bodenablauf

Art. 683002DE

Für Weichbodenbelag

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 66,98 €



BESCHREIBUNG

Bodenablauf - Art. 683002DE

Bodenablauf mit Höhenverstellung für Weichbodenbelag:

Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min.

Sperrhöhe 50 mm.

Platte mit Einlaufsieb Edelstahl hochglanzpoliert Ø 114.

Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe (geringe Montagehöhe, jede Einbaurichtung möglich).

Dichtmanschette integriert zum Aufkleben an Feuchtraumisolierung.

Maximale Einlauftemperatur: 60°C im Dauerbetrieb, 85°C kurzfristig.

Ablaufglocke mit Griffbügel: einfache Handhabung und leichte Reinigung.

Glatte PVC-Körper (unterbindet Schmutzpartikelanhaftung).

Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94).

Höhenverstellung bis zu 85 mm mit Aufstockelement.

Befestigung des Einlaufsiebs mit 2 Edelstahlschrauben.

VORTEILE



Für gängige Böden geeignet, mit Höhenverstellung



Ablaufglocke mit Griffbügel, glatter Körper



Widerstandsfähiges Edelstahl-Einlaufsieb

TECHNISCHE DATEN

Bodenablauf - Art. 683002DE

Höhe	195 max.
Durchflussmenge	36 l/min
Garantie	

