

Bodenablauf

Art. 683002DE

Für Weichbodenbelag

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 66,98 €



BESCHREIBUNG

Bodenablauf - Art. 683002DE

Bodenablauf mit Höhenverstellung für Weichbodenbelag:
 Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min.
 Sperrhöhe 50 mm.
 Platte mit Einlaufsieb Edelstahl hochglanzpoliert Ø 114.
 Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe (geringe Montagehöhe, jede Einbaurichtung möglich).
 Dichtmanschette integriert zum Aufkleben an Feuchtraumisolierung.
 Maximale Einlauftemperatur: 60°C im Dauerbetrieb, 85°C kurzfristig.
 Ablaufglocke mit Griffbügel: einfache Handhabung und leichte Reinigung.
 Glatter PVC-Körper (unterbindet Schmutzpartikelanhaftung).
 Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94).
 Höhenverstellung bis zu 85 mm mit Aufstockelement.
 Befestigung des Einlaufsiebs mit 2 Edelstahlschrauben.

VORTEILE



Für gängige Böden geeignet, mit Höhenverstellung



Ablaufglocke mit Griffbügel, glatter Körper



Widerstandsfähiges Edelstahl-Einlaufsieb

TECHNISCHE DATEN

Bodenablauf - Art. 683002DE

Höhe	195 max.
Durchflussmenge	36 l/min
Garantie	

