



CERT

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CW-6532DL0091

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Delabie GmbH Freie-Vogel-Straße 369, D-44269 Dortmund
Vertreiber <i>distributor</i>	Delabie SCS 18, rue de Maréchal Foch, F-80130 Friville
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Urinal-Spüler mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion (6532)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Urinal-Spüler mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion
Modell <i>modell</i>	Tempomatic 4
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: SA 003/19 vom 15.04.2020 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0239/16 vom 20.10.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 003/17 vom 16.05.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 15091 (01.03.2014) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.04.2025 / 20-0252-WKE

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

08.05.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Tempomatic 4	Bauform: Urinal-Sensorarmatur Druckstufe: PN 10	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
430PBOX-430006	Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien; Abdeckplatte Edelstahl satiniert
430PBOX-430016	Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien; Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert
430PBOX-430026	Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien; Abdeckplatte Edelstahl pulverbeschichtet
430PBOX-430036	Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien; Abdeckplatte Glaskeramik
430SBOX-430000	Netzbetrieb 230/6 V; Abdeckplatte Edelstahl satiniert
430SBOX-430010	Netzbetrieb 230/6 V; Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert
430SBOX-430020	Netzbetrieb 230/6 V; Abdeckplatte Edelstahl pulverbeschichtet
430SBOX-430030	Netzbetrieb 230/6 V; Abdeckplatte Glaskeramik