

Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch

Art. 2436

Mischbatterie Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Hygienehebel L.200



BESCHREIBUNG

Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch - Art. 2436

Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch zur Wandmontage mit 90° Schwenkradius.

Öffnet und schließt im Kaltwasserbereich.

Flacher Schwenkauslauf unten L. 200 mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Körper aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 200 für Betätigung ohne Handkontakt.

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

10 Jahre Garantie.

VORTEILE



Sequentielles Öffnen/Schließen über Kaltwasser



Körper/Auslauf innen glatt: begrenzt Keimwachstum



Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse



Mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung

TECHNISCHE DATEN

Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch - Art. 2436

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Securitouch
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	

