

## WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3

Art. 763BOX-763040

Selbstschließend, Zweimengenspülung 3l/6l, AB



### BESCHREIBUNG

#### WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 - Art. 763BOX-763040

Selbstschluss-Druckspüler für WC TEMPOFLUX 3 für Unterputzmontage:

Abdeckplatte Metall verchromt 170 x 170 mm.

Wasserdichter Unterputzkörper:

- Flansch mit integrierter Dichtung.
- Wasseranschluss außerhalb des Körpers und Wartung von vorne.
- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 93 mm).
- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
- Vorabspernung mit Durchflussmengenregler, Auslösemodul und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
- Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.
- Rohrunterbrecher im Inneren des UP-Körpers.
- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

Besonders leichte Betätigung.

Antiblockiersicherheit AB: Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.

Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.

Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.


Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. Geeignet für spülrandlose WCs.

10 Jahre Garantie.

Voraussichtlich erhältlich ab 2. Halbjahr 2019 in Rücksprache mit unserem Vertriebsinnendienst.

### TECHNISCHE DATEN

#### WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 - Art. 763BOX-763040

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend
Höhe	170 mm
Tiefe	93-190 mm
Breite	170 mm
Oberfläche	Metall verchromt
Garantie	

### VORTEILE



Besonders leichte  
Betätigung



Druckspüler: ohne  
stagnierendes Wasser



Zweimengenspülung 3l/6l



UP-Körper wasserdicht,  
anpassbar und flexibel

